




MODELA

luminária de parede, up/down, 2700 K, PHASE, branco

A luminária de parede MODELA up/down de formato invulgar leva uma tendência de decoração constituída por formas orgânicas para o exterior. Neste sentido, as luminárias para o exterior com certificação IP65 estão disponíveis em branco, preto ou com detalhes dourados. O design de curvas suaves cria um cone de luz bem definido que imprime uma tônica branco quente (2700 K) regulável. Ideal para iluminar fachadas, conferindo-lhes elegância, um ambiente agradável e durabilidade de iluminação (L80, 50.000h).



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007809
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 07
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	65
Tensão nominal primária	220-240V ~50Hz
Corrente / Tensão secundária	95 mA
Classe de proteção	I
Potência	7.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	213
Número de luminárias no LS C16A	213
Nível de corrente de irrupção	3.44 A
Duração da corrente de irrupção	48.4 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	58 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01

Fonte de luz

1907083		Lúmen	800 lm
		Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
		Ângulo de feixe	60 °
		Cor	branco
		CRI	80
		Dados LXXBXX	L80B50
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	1
		Largura	9.7 cm
		Altura	20.2 cm
		Profundidade	9 cm
		Peso líquido	0.62 kg
		Peso bruto	0.663 kg