




DASAR® M

svítidlo pro vestavbu do podlahy, kulatý kryt, 24°, 3000K, včetně driveru DALI ovladače, nerezová ocel

Zažijte nejvyšší kvalitu světla s jedinečným komfortem při instalaci. Svítidla pro vestavbu do podlahy DASAR® s driverem DALI s životností 50 000 hodin (L80B50) nastavují měřítka v oblasti efektivity. Vyměnitelné reflektory s různými úhly vyzařování 15°, 30° a 50° nabízejí velkou svobodu při navrhování a umožňují efektivně dotvářet scénu fasád. Reflektory lze také natáčet o 30°. A díky samostatně dodávané montážní krytce lze instalaci optimálně přizpůsobit vašemu projektovému záměru.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007810
Kód IP	IP67
Třída rázové pevnosti	IK 10
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	20
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	300 mA
Třída ochrany	I
Příkon	6.5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	63
Počet svítidel na LS C16A	100
Úroveň rozběhového proudu	8 A
Doba trvání rozběhového proudu	5.6 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	450 lm

Světelného Zdroje

1642674	
---------	---

Příslušenství

1007684	Reflektor pro DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflektor pro DASAR S/M 15°
1007685	Reflektor pro DASAR® S/M , 50°
1007822	Montážní kryt , pro DAS-AR® M

Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	nerezová ocel
CRI	80
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Hloubka	14 cm
Průměr	13 cm
Hmotnost netto	1.1 kg
Celková hmotnost	1.177 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	18 cm
Vestavný průměr	31 cm