




DASAR® M

encastré de sol, cache rond, 24°, 3000 K, avec driver DALI, acier inoxydable

Découvrez une qualité lumineuse exceptionnelle et un confort d'installation sans pareil. De plus, avec leur durée de vie de 50 000 heures (L80B50), les encastrés de sol DASAR® à pilotage DALI établissent de nouvelles références en terme d'efficacité. Les réflecteurs interchangeables, aux angles de rayonnement variés de 15°, 30° et 50°, offrent une grande liberté pour modeler la lumière et mettre efficacement en valeur les façades. Ces réflecteurs peuvent également s'incliner à 30°. Et grâce au pot d'encastrément disponible séparément, l'installation s'ajuste de façon optimale à votre planification de projet.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------|
| Réf. | 1007810 |
| Code IP | IP67 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 10 |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Sol avec accessoires |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI, Touch |
| Charge mécanique | 2 t |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 300 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 6.5 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 63 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 100 |
| Hauteur du courant d'appel | 8 A |
| Durée du courant d'appel | 5.6 µs |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 60 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 450 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 1642674 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1007684 | Réflecteur pour DASAR® S/M , 36° |
| 1007683 | Réflecteur pour DASAR® S/M , 15° |
| 1007685 | Réflecteur pour DASAR® S/M , 50° |
| 1007822 | Boîtier de montage , pour DASAR® M |

| | |
|---------------------------|------------|
| Angle de rayonnement | 24 ° |
| Coloris | anthracite |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Profondeur | 14 cm |
| Diamètre | 13 cm |
| Poids net | 1.1 kg |
| Poids brut | 1.177 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 18 cm |
| Diamètre d'encastrement | 31 cm |