




DASAR® M

nedfelt gulvarmatur, rundt deksel, 24°, 3000K, inkl. DALI-driver, rustfritt stål

Opplev høyeste lyskvalitet med unik installasjonskomfort. For dette setter den DALI-styrbare DASAR® nedfelt gulvarmatur en ny målestokk når det gjelder effektivitet med en levetid på 50 000 timer (L80B50). Vekselreflektorene med ulike utstrålingsvinkler på 15°, 30° og 50° tilbyr mye spillerom for utforming for å sette fasader effektivt i scene. Dessuten kan reflektorene svinges 30°. Og takket være det separat tilgjengelige innfelte festesettet kan installasjonen tilpasses optimalt til prosjektplanleggingen.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007810
EL nummer	3209518
IP-kode	IP67
Slagfasthetsklasse	IK 10
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Ta på
Antall ledningsgjennomføringer	20
Mekanisk belastning	2 t
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	300 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	63
Antall lys på LS C16A	100
Høy innkoblingsstrøm	8 A
Varighet innkoblingsstrøm	5.6 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	60 °C
Strobeeffekt (SVM)	0

Lyskilde

1642674	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1007684	Reflektor for DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflektor for DASAR® S/M , 15°
1007685	Reflektor for DASAR® S/M , 50°
1007822	Monteringshus , for DAS-AR® M

Lysytelse	450 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	rustfritt stål
CRI	80
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Dybde	14 cm
Diameter	13 cm
Nettvekt	1.1 kg
Bruttvekt	1.177 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	18 cm
Innfellingsdiameter	31 cm