




DASAR® M

vloerinbouwarmatuur, ronde afdekking, 24°, 3000K, incl. DALI-driver, edelstaal

Beleef de allerbeste lichtkwaliteit met uniek installatiecomfort. Bovendien zetten de DALI-stuurbare DASAR®-vloer-inbouwarmaturen met een levensduur van 50.000 uur (L80B50) maatstaven op het vlak van efficiëntie. De verwisselbare reflectoren met verschillende stralingshoeken van 15°, 30° en 50° bieden veel ontwerpmogelijkheden om gevels met effect te accentueren. Bovendien kunnen de reflectoren 30° gedraaid worden. En dankzij de apart verkrijgbare inbouwpot kan de installatie optimaal aangepast worden aan uw projectplanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007810
IP-code	IP67
Schokbestendigheidsklasse	IK 10
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond met toebehoren
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Aanraking
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	300 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	63
Aantal armaturen bij LS C16A	100
Niveau van inschakelstroom	8 A
Duur van inschakelstroom	5.6 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	450 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Lichtbron

1642674	
---------	---

Toebehoren

1007684	Reflector voor DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflector voor DASAR® S/M , 15°
1007685	Reflector voor DASAR® S/M , 50°
1007822	Montagebehuizing , voor DASAR® M

Stralingshoek	24 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Diepte	14 cm
Diameter	13 cm
Nettogewicht	1.1 kg
Brutogewicht	1.177 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	18 cm
Inbouwdiameter	31 cm