




DASAR® M

lampa gruntowa do wbudowania, okrągła pokrywa, 24°, 3000 K łącznie z zasilaczem DALI ze stali nierdzewnej

Poznaj zalety najwyższej jakości światła i wyjątkowej wygody montażu. Lampa gruntowa do wbudowania DASAR® sterowana za pomocą DALI o żywotności 50 000 godzin (L80B50) wyznaczają standardy pod względem wydajności. Wymienne odbłyśniki o różnych kątach rozsyłu światła 15°, 30° i 50° zapewniają dużą swobodę projektowania, skutecznie eksponując fasady. Poza tym reflektory można obracać o 30°. Dzięki oddzielnie dostępnej puszcze montażowej instalację można optymalnie dostosować do planu projektu.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007810
Kod IP	IP67
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa z akcesoriami
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Liczba przewodów przelotowych	20
Obciążenie mechaniczne	2 t
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	300 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	6.5 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	63
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	100
Poziom prądu rozruchowego	8 A
Czas trwania prądu rozruchowego	5.6 µs
Temperatura w szkłe (emisja światła)	60 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0
Strumień świetlny	450 lm

Źródła światła

1642674	
---------	---

Akcesoria

1007684	Reflektor dla DASAR® S/M 36°
1007683	Reflektor DASAR® S/M , 15°
1007685	Reflektor dla DASAR® S/M , 50°
1007822	Obudowa montażowa dla DASAR® M

Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	24 °
Kolor	stal nierdzewna
CRI	80
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Głębokość	14 cm
średnica	13 cm
Waga netto	1.1 kg
Waga brutto	1.177 kg
Forma do wycinania	okrągła
Głębokość montażowa	18 cm
Średnica montażowa	31 cm