




DASAR® M

talna vgradna svetilka, okrogel pokrov, 24 °, 3000 K
vklj. DALI gonilnik, legirano jeklo

Doživite najvišjo možnost kakovost svetlobe z enostavnim načinom namestitve. Vgradne talne svetilke DASAR®, ki jih lahko upravljate prek funkcije DALI, z življenjsko dobo 50.000 ur (L80B50) postavljajo standarde glede učinkovitosti. Zamenljivi reflektorji z različnimi koti svetlobnega snopa 15°, 30° in 50° ponujajo veliko svobode pri oblikovanju za učinkovito osvetlitev fasad. Obenem pa je reflektorje mogoče nastavljati pod kotom 30°. In zahvaljujoč ločeno dobavljivemu vgradnemu loncu lahko namestitev optimalno prilagodite vašemu načrtovanju projekta.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007810
IP koda	IP67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	20
Mehanska obremenitev	2 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	300 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	6.5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	63
Število svetilk na LS C16A	100
Raven zagonskega toka	8 A
Trajanje zagonskega toka	5.6 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	450 lm

Svetlobnega Vira

1642674	
---------	---

Dodatki

1007684	Reflektor za DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflektor za DASAR® S/M , 15°
1007685	Reflektor za DASAR® S/M , 50°
1007822	Montažno ohišje za DAS-AR® M

Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Globina	14 cm
Premjer	13 cm
Neto teža	1.1 kg
Bruto teža	1.177 kg
Oblika izreza	okrogel
Globina vgradnje	18 cm
Premjer vgradnje	31 cm