




## DASAR® M

illuminazione da incasso a terra, copertura quadrata, 24°, 3000K, incl. driver DALI, acciaio inox

La massima qualità della luce si abbina a una straordinaria facilità dell'installazione. Inoltre l'illuminazione da incasso a terra DASAR® con comando DALI ha una durata di 50.000 ore (L80B50), per un'efficienza esemplare. I riflettori intercambiabili con vari angoli di emissione di 15°, 30° e 50° offrono molte possibilità di configurazione per mettere in risalto efficacemente le facciate. Inoltre i riflettori sono orientabili di 30°. E grazie alla scatola da incasso disponibile a parte, l'installazione si può adattare perfettamente alla vostra progettazione.



## DATI TECNICI

Articolo	1007811
Codice IP	IP67
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento con accessori
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Numero di cablaggi	20
Carico meccanico	2 t
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	300 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	6.5 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	63
Numero di apparecchi a LS C16A	100
Livello di corrente di spunto	8 A
Durata della corrente di spunto	5.6 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	60 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	450 lm

## Sorgente Luminosa

1642674	
---------	---

### Accessori

1007684	Riflettore per DASAR S/M , 36°
1007683	Riflettore per DASAR S/M , 15°
1007685	Riflettore per DASAR S/M , 50°
1007822	Alloggiamento di fissaggio , per DASAR® M

Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	acciaio inox
CRI	80
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Lunghezza	12 cm
Larghezza	12 cm
Profondità	14 cm
Peso netto	1.15 kg
Peso lordo	1.23 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	18 cm
Diametro d'incasso	31 cm