




DASAR® M

luminária para encastrar no pavimento, cobertura quadrada, 24°, 3000 K, incl. controlador DALI, aço inoxidável

Experimente a mais elevada qualidade de luz com uma conveniência de instalação exclusiva. As luminárias para encastrar no pavimento DASAR® controláveis p o DALI com uma vida útil de 50.000 horas (L80B50) estabelecem padrões em matéria de eficiência. Os refletores intermutáveis com diferentes ângulos de feixe de 15°, 30° e 50° oferecem muita liberdade de design para apresentar fachadas de modo eficaz. Os refletores também podem ser rodados 30°. E graças à caixa de instalação disponível em separado, a instalação pode ser adaptada de forma ideal ao planeamento do seu projeto.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007811
IP Code	IP67
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão com acessórios
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Carga mecânica	2 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	300 mA
Classe de proteção	I
Potência	6.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	63
Número de luminárias no LS C16A	100
Nível de corrente de irrupção	8 A
Duração da corrente de irrupção	5.6 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	60 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	450 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin

Fonte de luz

1642674	
---------	---

Acessórios

1007684	Refletor para DASAR® S/M , 36°
1007683	Refletor para DASAR® S/M , 15°
1007685	Refletor para DASAR® S/M , 50°
1007822	Caixa de montagem , para DASAR® M

Ângulo de feixe	24 °
Cor	antracite
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Comprimento	12 cm
Largura	12 cm
Profundidade	14 cm
Peso líquido	1.15 kg
Peso bruto	1.23 kg
Forma de recorte	Redondo
Profundidade de montagem	18 cm
Diâmetro de montagem	31 cm