




DASAR® M

Markinbyggnadslampa, kantigt hölje, 24° 3 000 K inkl. DALI-drivenhet, rostfritt stål

Upplev förstklassig ljuskvalitet med en unik, bekväm installation. De DALI-styrbara markinbyggnadslamporna DAS-AR®, med en livslängd på 50 000 timmar (L80B50), sätter nya standarder när det gäller kvaliteten. Dessa reflektorlampor med olika strålningsvinklar på 15°, 30° och 50° erbjuder mycket ljusutrymme, för att sätta fasader i fokus på ett kreativt och effektfullt sätt. Reflektorlamporna kan dessutom vridas i 30°. Och de separat tillgängliga monteringsboxarna gör att installationen kan anpassas till ditt planerade projekt på ett optimalt sätt.



Art. Nej.	1007811
IP-kod	IP67
Klass för slagtålighet	IK 10
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Golv med tillbehör
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	20
Mekanisk belastning	2 t
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	300 mA
Skyddsklass	I
Watt	6.5 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	63
Antal armaturer på LS C16A	100
Nivå för inkopplingsström	8 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	5.6 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60 °C
Stroboskopisk effekt (SVM)	0
Lumen	450 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin

	
1007684	Reflektor för DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflektor för DASAR® S/M , 15°
1007685	Reflektor för DASAR® S/M , 50°
1007822	Monteringshölje för DAS-AR® M

Strålningsvinkel	24 °
Färg	matt rostfritt stål
CRI	80
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Längd	12 cm
Bredd	12 cm
Djup	14 cm
Netto vikt	1.179 kg
Bruttovikt	1.404 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	18 cm
Installationsdiameter	31 cm