




## ONE FLAT PD

single, suspension, longueur de suspension 180 cm, 2700/3000 K, PHASE, noir

La nouvelle suspension ONE FLAT s'ajoute à la célèbre famille de luminaires SLV avec une apparence particulièrement élégante. L'anneau plat émet une lumière à intensité variable (2700/3000 K) dont la température de couleur peut être réglée via un commutateur CCT, est de couleur neutre (IRC >90) offrant une durée de vie extrêmement longue de 50 000 heures. Tout simplement idéal pour des espaces de vie privés raffinés ou zones commerciales. Une expérience lumineuse tout simplement parfaite.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007855
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Indice de protection	I
Wattage	23 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94
Nombre de luminaires sur LS C16A	94
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	1300/1350 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	noir mat
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L80B10

## Source Lumineuse

2014567		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Hauteur	2 cm
		Diamètre	60 cm
		Long. du câble de suspension	180 cm
		Poids net	3.276 kg
		Poids brut	5.274 kg