




ONE FLAT PD

single, pendelarmatuur, pendellengte 180cm, 2700/3000K, PHASE, zwart

De nieuwe ONE FLAT pendelarmatuur breidt de populaire SLV armatuurfamilie uit met een armatuur die er bijzonder elegant uitziet. De platte ring straalt een fase-dimbaar licht uit met instelbare kleurtemperatuur (2700/3000K) via de CCT-schakelaar, die kleurneutraal is (CRI >90) en met 50.000 uur extreem lang meegaat. Gewoonweg ideaal voor chique privéwoonruimten of de commerciële sector. Gewoon een goed afgewerkte ervaring op het gebied van licht.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007855
IP-code	IP20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	600 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	23 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	94
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	1300/1350 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	matzwart
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B10

Lichtbron

2014567		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Hoogte	2 cm
		Diameter	60 cm
		Pendellengte	180 cm
		Nettogewicht	3.276 kg
		Brutogewicht	5.274 kg