




ONE FLAT PD

single, Pendelleuchte, Pendellänge 180cm, 2700/3000-K, PHASE, weiß

Die neue ONE FLAT Pendelleuchte erweitert die beliebte SLV Leuchtenfamilie um ein Mitglied, das eine besonders elegante Ausstrahlung besitzt. Dabei verströmt der flache Ring ein phasendimmbares und via CCT-Switch in der Farbtemperatur einstellbares Licht (2700/3000K), das farbneutral (CRI >90) und mit 50.000 Stunden auch noch äußerst langlebig ist. Einfach ideal für gehobene private Wohnräume oder den gewerblichen Bereich. Einfach ein rundes Erlebnis in Sachen Licht.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr. | 1007856 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 600 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 23 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 94 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 94 |
| Höhe Einschaltstrom | 5 A |
| Dauer Einschaltstrom | 100 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 1900/2050 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700/3000 Kelvin |
| Farbe | matt weiss |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L80B10 |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2014567 |  |
|---------|---|

| | |
|----------------------|----------|
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 2 cm |
| Durchmesser | 60 cm |
| Pendellänge | 180 cm |
| Nettogewicht | 3.296 kg |
| Bruttogewicht | 5.166 kg |