




ONE FLAT PD

single, suspension, longueur de suspension 180 cm, 2700/3000 K, PHASE, blanc

La nouvelle suspension ONE FLAT s'ajoute à la célèbre famille de luminaires SLV avec une apparence particulièrement élégante. L'anneau plat émet une lumière à intensité variable (2700/3000 K) dont la température de couleur peut être réglée via un commutateur CCT, est de couleur neutre (IRC >90) offrant une durée de vie extrêmement longue de 50 000 heures. Tout simplement idéal pour des espaces de vie privés raffinés ou zones commerciales. Une expérience lumineuse tout simplement parfaite.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007856
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Indice de protection	I
Wattage	23 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94
Nombre de luminaires sur LS C16A	94
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	1900/2050 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	blanc mat
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L80B10

Source Lumineuse

2014567		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Hauteur	2 cm
		Diamètre	60 cm
		Long. du câble de suspension	180 cm
		Poids net	3.296 kg
		Poids brut	5.166 kg