




ONE FLAT PD

simple, suspension, longueur de suspension 180 cm, 2700/3000 K, PHASE, blanc

La nouvelle suspension ONE FLAT ajoute à la très appréciée famille de luminaires SLV un membre supplémentaire pour une atmosphère élégante. L'anneau plat diffuse une lumière dimmable à la température de couleur réglable par interrupteur CCT (2700/3000 K) et au rendu de couleurs neutre (IRC > 90). Il offre en outre une durée de vie de 50 000 heures. Une solution idéale pour les salons raffinés des habitations privées ou les espaces commerciaux. Une conception rondement menée pour une expérience lumineuse parfaite.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007856
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	23 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94
Nombre de luminaires sur LS C16A	94
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	1900/2050 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	blanc mat
IRC	90
Données LXXBXX	L80B10

Source Lumineuse

2014567		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Hauteur	2 cm
		Diamètre	60 cm
		Longueur du câble de suspension	180 cm
		Poids net	3.296 kg
		Poids brut	5.166 kg