




## ONE FLAT PD

single, závěsná lampa, 180cm, 2700/3000K, PHASE, mosaz

Nový závěsný svítidlo ONE FLAT rozšiřuje oblíbenou rodinu svítidel SLV o člen, který má zvlášť elegantní vzhled. Plochý kroužek vydává světlo s fázově stmívatelným a nastavitelným světlem podle teploty barvy pomocí CCT-Switch (2700/3000K), které je barevně neutrální (CRI >90) a s 50 000 hodinami také extrémně dlouhotrvající. Ideální pro luxusní soukromé obytné prostory nebo komerční prostředí. Jednoduše dokonalý zážitek ve světle.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1007857                                                     |
| Kód IP                         | IP20                                                        |
| Montáž                         | Nástavba                                                    |
| Podrobnosti montáže            | Strop                                                       |
| Stmívatelné                    | Áno                                                         |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60Hz                                           |
| Sekundární proud / napětí      | 600 mA                                                      |
| Třída ochrany                  | I                                                           |
| Příkon                         | 23 W                                                        |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                                                      |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                                                       |
| Počet svítidel na LS B16A      | 94                                                          |
| Počet svítidel na LS C16A      | 94                                                          |
| Úroveň rozběhového proudu      | 5 A                                                         |
| Doba trvání rozběhového proudu | 100 µs                                                      |
| Stroboskopický efekt (SVM)     | 0.4                                                         |
| Lumen                          | 1700/1750 lm                                                |
| Teplota barvy světla           | 2700/3000 Kelvin                                            |
| Barva                          | matná černá/matná mosaz                                     |
| CRI                            | 90                                                          |
| Data LXXBXX                    | L80B10                                                      |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2014567 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Životnost        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Výška            | 2 cm     |
| Průměr           | 60 cm    |
| Délka závěsu     | 180 cm   |
| Hmotnost netto   | 3.296 kg |
| Celková hmotnost | 5.228 kg |