






ONE FLAT PD

singola, sospensione, altezza sospensione 180 cm, 2700/3000 K, FASE, ottone

La nuova sospensione ONE FLAT amplia l'apprezzata famiglia di apparecchi SLV con un nuovo arrivo che promette un'emissione luminosa particolarmente elegante. L'anello piatto emette una luce dimmerabile in fase con temperatura del colore regolabile (2700/3000K) tramite interruttore CCT, di colore neutro (CRI >90) e di durata estremamente lunga (50.000 ore). La soluzione ideale per ambienti privati raffinati o per il settore commerciale. Una luce che regala un'esperienza a tutto tondo.



DATI TECNICI

Articolo	1007857
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	600 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	23 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	94
Numero di apparecchi a LS C16A	94
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 μs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	1700/1750 lm
Temperaturacolore	2700/3000 Kelvin
Colore	nero opaco/ottone opaco
CRI	90
Dati LXXBXX	L80B10
	!



Sorgente Luminosa

2014567	A D

Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	2 cm
Diametro	60 cm
Lunghezza sospensione	180 cm
Peso netto	3.296 kg
Peso lordo	5.228 kg