




ONE FLAT PD

enojna, viseča svetilka, 180 cm, 2700/3000K, PHASE, medeninasta, bela

Nova viseča svetilka ONE FLAT razširja priljubljeno družino svetilk SLV z dodatnim članom, ki ima posebej eleganten videz. Ploski obroč oddaja svetlobo, ki jo je mogoče zatemniti v fazah in jo je mogoče nastaviti tudi glede na barvno temperaturo s pomočjo stikala CCT (2700/3000K), ki je barvno nevtralna (CRI >90) in z 50.000 urami tudi izjemno trajna. Preprosto idealno za prestižne zasebne prostore ali poslovne prostore. Preprosto popolna izkušnja na področju osvetlitve.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007857
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	600 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	23 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	94
Število svetilk na LS C16A	94
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	1700/1750 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Barva	mat črna/mat medenina
CRI	90
LXXBXX podatki	L80B10

Svetlobnega Vira

2014567		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	1
		Višina	2 cm
		Premier	60 cm
		Dolžina nihala	180 cm
		Neto teža	3.296 kg
		Bruto teža	5.228 kg