



48V SYSTEM

Intrack-LED-Ohjain, 48VDC, 100 W, sis. DALI-läpipohtuksen, musta

Maksimaalista minimalismia ja yksinkertaista eleganssia: LED-ohjain, jonka teho on jopa 100 wattia, on suunniteltu joustavaan käyttöön 48V TRACK -pinta-asennetuissa ja upotetuissa kiskoissa. Nelijohtimisen 220V-240V / DALI-läpipohtuksen ansiosta hallittavissa olevat valaistuskonseptit, joissa on erityisen pieniä kiskoja ja valonheittäimiä, on helppo toteuttaa.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1007870
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	48 V
Suojausluokka	II
Suojausluokka	II
Teho	115 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	16
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	26
Virtavirran taso	60 A
Sysäysvirran kesto	200 µs
väri	musta
Pituus	29.75 cm
leveys	1.6 cm
Korkeus	1.9 cm
Nettopaino	0.159 kg
Bruttopaino	0.183 kg