



## 48V SYSTEM

**Alimentation in-track, 48 VDC, 100 W, avec câblage continu DALI, noir**

Minimalisme maximal et élégance simple : avec une puissance atteignant 100 watts, ce driver LED est conçu pour une utilisation flexible dans les rails 48V TRACK encastrés ou en applique. Grâce à son câblage continu 220-240 V / DALI à quatre fils, il permet de réaliser facilement des concepts d'éclairage pilotables reposant sur des rails conducteurs très fins et de petits spots.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                           | 1007870                         |
| Code IP                        | IP20                            |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02                           |
| Résistance aux chocs           | 0.2 Joule                       |
| Détails de montage             | Rail,Rail plafond,Rail applique |
| Tension nominale primaire      | 220-240V ~50/60Hz               |
| Courant / tension secondaire   | 48 V DC                         |
| Classe de protection           | II                              |
| Température ambiante minimale  | -20 °C                          |
| Température ambiante maximale  | 40 °C                           |
| Hauteur du courant d'appel     | 60 A                            |
| Durée du courant d'appel       | 200 µs                          |
| Coloris                        | noir mat                        |
| Longueur                       | 29.75 cm                        |
| Largeur                        | 1.6 cm                          |
| Hauteur                        | 1.9 cm                          |
| Poids net                      | 0.159 kg                        |
| Poids brut                     | 0.183 kg                        |
| Page du BIG WHITE              | 505                             |