



## Intrack voeding

48V TRACK, 100W, incl. DALI-kabeldoorvoer, zwart

Maximaal minimalistisch en gewoonweg elegant: Met een vermogen van maximaal 100 Watt is de ledriver ontworpen voor flexibel gebruik in de 48V TRACK opbouw- en inbouwrails. Dankzij de vierdraads 220V-240V / DALI-kabeldoorvoer is het heel eenvoudig om instelbare lichtconcepten te realiseren met bijzonder kleine stroomrails en stralers.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Art.nr.                       | 1007870                     |
| IP-code                       | IP20                        |
| Schokbestendigheidsklasse     | IK 02                       |
| Schokbestendigheid            | 0.2 Joule                   |
| Montagebeschrijving           | rail,rail plafond,rail wand |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz           |
| Secundaire stroom/spanning    | 48 V DC                     |
| Beschermingsklasse            | II                          |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                      |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                       |
| Niveau van inschakelstroom    | 60 A                        |
| Duur van inschakelstroom      | 200 µs                      |
| Kleur                         | zwart                       |
| Lengte                        | 29.75 cm                    |
| Breedte                       | 1.6 cm                      |
| Hoogte                        | 1.9 cm                      |
| Nettogewicht                  | 0.14 kg                     |
| Brutogewicht                  | 0.15 kg                     |