



48V SYSTEM

Gonilnik Intrack, 48 VDC, 100 W, vključno z ožičenjem DALI, črn

Maksimalno minimalističen in preprosto eleganten: z izhodno močjo do 100 W je LED gonilnik zasnovan za prilagodljivo uporabo v 48-V montažnih in vgradnih tirnicah TRACK. Zahvaljujoč štirižičnemu 220-V-240-V / ožičenju DALI je mogoče enostavno izvesti koncepte nadzorovane osvetlitve s posebej majhnimi tokovnimi tirnicami in reflektorji.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007870
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Tirnica, Tirnica za strop, Tirnica za steno
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	48 V DC
Zaščitni razred	II
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	60 A
Trajanje zagonskega toka	200 µs
Barva	mat črna barva
Dolžina	29.75 cm
Širina	1.6 cm
Višina	1.9 cm
Neto teža	0.159 kg
Bruto teža	0.183 kg
BIG WHITE Stran	505