



48V SYSTEM

Alimentation in-track, 48 VDC, 100 W, avec câblage continu DALI, blanc

Minimaliste au maximum et tout simplement élégant : avec une puissance allant jusqu'à 100 watts, le driver LED est conçu pour une utilisation flexible avec les rails en saillie et encastrés 48 V TRACK. Grâce au câblage continu à quatre fils de 220 V-240 V / DALI, des concepts d'éclairage contrôlables avec des rails conducteurs et des projecteurs particulièrement petits peuvent facilement être mis en œuvre.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007871
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Rail,Rail pour plafond,Rail mural
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	48 V DC
Indice de protection	II
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	60 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Coloris	blanc mat
Longueur	29.75 cm
Largeur	1.6 cm
Hauteur	1.9 cm
Poids net	0.389 kg
Poids brut	0.419 kg
BIG WHITE, page	505