



48V SYSTEM

Intrack voeding, 48VDC, 100W, incl. DALI-doorlusbedrading, wit

Uiterst minimalistisch en eenvoudig elegant: met een vermogen tot 100 watt is de LED-driver ontworpen voor flexibel gebruik met de 48V TRACK opbouw- en inbouw rail. Dankzij de vierdraads 220V-240V/DALI-doorlusbedrading kunnen regelbare verlichtingsconcepten met hele kleine stroomrails en spots eenvoudig worden gerealiseerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007871
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond,Rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	48 V DC
Veiligheidsklasse	II
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	60 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Kleur	mat wit
Lengte	29.75 cm
Breedte	1.6 cm
Hoogte	1.9 cm
Nettogewicht	0.389 kg
Brutogewicht	0.419 kg
BIG WHITE pagina	505