48V SYSTEM

Unidade de alimentação Intrack, 48 VDC, 100 W, incl. através dos cabos DALI, branco

Minimalista ao máximo e simplesmente elegante: com uma potência de até 100 watts, o controlador LED foi concebido para utilização flexível nas calhas eletrificadas de montagem saliente e encastrada de 48 V TRACK. Através dos cabos de quatro fios de 220 V-240 V/DALI, conceitos de iluminação controláveis c o mcalhas eletrificadas e projetores particularmente pequenos podem ser facilmente realizados.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007871
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Calha,Calha de teto,Calha de parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	48 V DC
Classe de proteção	II
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	60 A
Duração da corrente de irrupção	200 µs
Cor	branco mate
Comprimento	29.75 cm
Largura	1.6 cm
Altura	1.9 cm
Peso líquido	0.389 kg
Peso bruto	0.419 kg
Página BIG WHITE	505