



48V SYSTEM

Intrack Drivdon, 48 VDC, 100 W, inkl. DALI genomgående kabeldragning, vit

Maximalt minimalistisk och elegant: Med en effekt på upp till 100 Watt är denna LED-drivenhet utformad för flexibel användning i ytmonterade och infällda 48 V TRACK-skenor. Genom den fyrtrådiga 220V-240V / DALI genomgående kabeldragningen kan styrbara ljuskoncept enkelt realiseras, särskilt med mindre strömskenor och spots.

Art. Nej.	1007871
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Skena,Skena tak,Skena vägg
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström / spänning	48 V DC
Skyddsklass	II
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nivå för inkopplingsström	60 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	200 µs
Färg	matt vit
Längd	29.75 cm
Bredd	1.6 cm
höjd	1.9 cm
Netto vikt	0.389 kg
Bruttovikt	0.419 kg
BIG WHITE Seite	505