



48V SYSTEM

ovladač LED Intrack, 48VDC, 250W, vč. propojení DA-LI, bílý

Maximálně minimalistický a jednoduše elegantní: S výkonem až 250 W je tento LED driver určen pro flexibilní použití v povrchových a zapuštěných lištách 48V TRACK. Díky čtyřvodičovému propojení 220V-240V / DALI lze snadno realizovat ovladatelné koncepty osvětlení s obzvláště malými přípojnými a reflektory.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007873
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	48 V DC
Třída ochrany	II
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	80 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 µs
Barva	matná bílá
Délka	26.8 cm
Šířka	2.2 cm
Výška	4.35 cm
Hmotnost netto	0.384 kg
Celková hmotnost	0.413 kg
BIG WHITE strana	505