



48V SYSTEM

Controlador LED Intrack, 48 VDC, 250 W, incl. cableado transversal DALI, blanco

Minimalista al máximo y simplemente elegante: con una potencia de hasta 250 vatios, el balasto led está diseñado para un uso flexible en las barras de superficie y empotrables 48V TRACK. Gracias al cableado transversal de cuatro hilos DALI de 220-240 V, los conceptos de iluminación controlables con barras conductoras y proyectores especialmente pequeños son fáciles de hacer realidad.

Datos técnicos

Art. N.º	1007873
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Alimentador, Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	48 V DC
Clase de protección	II
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	80 A
Duración de la corriente de entrada	200 µs
Color	blanco mate
Longitud	26.8 cm
Anchura	2.2 cm
Altura	4.35 cm
Peso neto	0.384 kg
Peso bruto	0.413 kg
Página BIG WHITE	505