



48V SYSTEM

Intrack-LED-Ohjain, 48VDC, 250 W, sis. DALI-läpipohtuksen, valk.

Maksimaalista minimalismia ja yksinkertaista eleganssia: LED-ohjain, jonka teho on jopa 250 wattia, on suunniteltu joustavaan käyttöön 48V TRACK -pinta-asennetuissa ja upotetuissa kiskoissa. Nelijohtimisen 220V-240V / DALI-läpipohtuksen ansiosta hallittavissa olevat valaistuskonseptit, joissa on erityisen pieniä kiskoja ja valonheittimiä, on helppo toteuttaa.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1007873
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	48 V
Suojausluokka	II
Suojausluokka	II
Teho	272 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	12
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	19
Virtavirran taso	80 A
Sysäysvirran kesto	200 µs
väri	matta valkoinen
Pituus	26.8 cm
leveys	2.2 cm
Korkeus	4.35 cm
Nettopaino	0.384 kg
Bruttopaino	0.413 kg