



48V SYSTEM

Intrack voeding,, 48VDC, 250W, incl. DALI-kabeldoorvoer, wit

Maximaal minimalistisch en gewoonweg elegant: Met een vermogen van maximaal 250 Watt is de ledriver ontworpen voor flexibel gebruik in de 48V TRACK opbouw- en inbouwrails. Dankzij de vierdraads 220V-240V / DALI-kabeldoorvoer is het heel eenvoudig om instelbare lichtconcepten te realiseren met bijzonder kleine stroomrails en stralers.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007873
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	rail,rail plafond,rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	48 V DC
Beschermingsklasse	II
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	80 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Kleur	mat wit
Lengte	26.8 cm
Breedte	2.2 cm
Hoogte	4.35 cm
Nettogewicht	0.384 kg
Brutogewicht	0.413 kg
BIG WHITE pagina	505