




PANTILO CONVEX 29

Pendelleuchte, 250cm, E27, max. 40W, weiß

PANTILO CONVEX heißt die SLV-Pendelleuchte im einzigartigen Design, deren nach außen gewölbter Glasschirm jetzt auch in den Farben Kupfer, Gold und Weiß erhältlich ist. Dabei decken die verschiedenen und auch noch kürzbaren Kabellängen (150cm / 250 cm) alle Installationshöhen ab. Ein abgependeltes Highlight in Glas für die Hotellerie, Gastronomie oder private Wohnräume, dessen Eyecatcher-Effekt sich durch die Installation mehrerer Leuchten als Wolke noch verstärken lässt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007881
Fassung	E27
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	40 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Farbe	chrom
Höhe	25 cm
Durchmesser	29 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Bruttogewicht	1.605 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005305	A60 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005265	ST64 E27 , LED Leucht- mittel gold 7,5W 2500K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmit- tel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005286	QT14 G9 , LED Leucht- mittel weiß 3,7W 3000K CRI90 300°

Zubehör

145990	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvol- t-Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montage- zubehör
143120	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlas- tung und Gewindestück
1002163	FITU single Rosette , soft gold
1001542	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvol- t-Stromschiene 3Phasen, verkehrsweiss, inkl. Mon- tagezubehör
145994	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvol- t-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezube- hör
132600	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlas- tung
132601	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung
132605	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlas- tung

143121	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
143124	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugentlastung und Gewindestück