



Prvek nouzového osvětlení

včetně baterie, stavového displeje, testovacích funkcí, DALI

Zajistěte bezpečnost a spolehlivost s naším nejmodernějším akumulátorovým prvkem nouzového osvětlení DALI. Tento nouzový LED konvertor nabízí díky rozhraní DALI bezproblémovou integraci do stávajících systémů řízení budovy. Lithiová baterie chráněná proti přebíjení (LiFe-PO4) slibuje dlouhou životnost a je vybavena inteligentním řízením nabíjení. V případě nouze zaručuje zařízení konstantní osvětlení po dobu tří hodin díky stabilnímu dopřednému napětí 6–54 V do vašeho LED modulu. Pro maximální funkčnost sada obsahuje tlačítko pro manuální testy a dvoubarevný indikátor stavu, který lze snadno integrovat do různých materiálů, jako jsou kov, dřevo nebo sádko-karton. Vyberte si náš prvek nouzového osvětlení pro ještě větší bezpečnost.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007892
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	60 °C
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Barva	bílá
Hmotnost netto	0.412 kg
Celková hmotnost	0.441 kg