



## Elemento de luz de emergencia

incl. batería, indicación de estado, funciones de prueba, DALI

Garantice la seguridad y la eficacia con nuestro elemento vanguardista de luz de emergencia DALI con batería. Gracias a su interfaz DALI, este convertidor LED de emergencia se integra perfectamente en los sistemas de gestión de edificios. La batería de litio, protegida contra sobredescargas (LiFePO4), garantiza una larga vida útil e incorpora un control de carga inteligente. En caso de emergencia, el dispositivo asegura una iluminación constante durante tres horas gracias a una tensión de avance estable de 6-54 V en su módulo LED. Para una funcionalidad máxima, el set incluye un botón para pruebas manuales y una pantalla de estado bicolor que se integra fácilmente en diversos materiales, como metal, madera o cartón yeso. Elija nuestro elemento de luz de emergencia para obtener una mayor seguridad.

### Datos técnicos

Art. N.º	1007892
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Temperatura ambiente máxima	60 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Color	blanco
Peso neto	0.412 kg
Peso bruto	0.441 kg