



## Elément d'éclairage de secours

**batterie incluse, voyant témoin, fonctions de test, DALI**

Assurez sécurité et fiabilité avec notre élément d'éclairage de secours de pointe à batterie DALI. Ce convertisseur de secours LED offre une intégration harmonieuse dans les systèmes de gestion de bâtiment existants grâce à son interface DALI. La batterie au lithium (LiFePO4), protégée contre les décharges excessives, est synonyme de longévité et dotée d'un contrôle de charge intelligent. En cas d'urgence, l'appareil garantit un éclairage constant pendant trois heures grâce à une tension directe stable de 6 à 54 V vers votre module LED. Pour une fonctionnalité maximale, l'ensemble comprend un bouton pour les tests manuels et un voyant témoin bicolore qui peut facilement être intégré à divers matériaux, tels que le métal, le bois ou les plaques de plâtre. Choisissez notre élément d'éclairage de secours pour renforcer votre sécurité.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007892
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Coloris	blanc
Poids net	0.412 kg
Poids brut	0.441 kg