



Module d'éclairage de secours

batterie incluse, voyant témoin, fonctions de test, DALI

Assurez sécurité et fiabilité avec notre module d'éclairage de secours ultramoderne à batterie DALI. Grâce à son interface DALI, ce convertisseur de secours à LED offre une intégration parfaite dans les systèmes de gestion de bâtiments existants. La batterie au lithium (LiFePO4), protégée contre les décharges excessives, promet une longue durée de vie et est équipée d'un contrôle de charge intelligent. En cas d'urgence, l'appareil garantit un éclairage constant pendant trois heures grâce à une tension passante stable de 6-54 V sur votre module à LED. Pour une fonctionnalité maximale, le kit comprend un bouton-poussoir pour les tests manuels et un témoin lumineux bicolore qui s'intègre sans effort dans différents matériaux comme le métal, le bois ou le plâtre. Choisissez notre module d'éclairage de secours pour plus de sécurité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007892
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Température ambiante minimale	0 °C
Température ambiante maximale	60 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Coloris	blanc
Poids net	0.412 kg
Poids brut	0.441 kg