



Elemento di illuminazione di emergenza

incl. batteria ricaricabile, display di stato, funzioni di test, DALI

Garantite sicurezza e affidabilità con il nostro modernissimo elemento di illuminazione di emergenza a batteria DALI. Grazie all'interfaccia DALI questo convertitore di emergenza a LED si integra perfettamente nei sistemi di gestione degli edifici già esistenti. La batteria al litio (LiFePO4) con protezione dalla scarica profonda promette una lunga durata ed è dotata di un controllo intelligente della carica. In caso di emergenza il dispositivo garantisce un'illuminazione costante per tre ore grazie a una tensione diretta stabile di 6-54 V al vostro modulo LED. Per la massima funzionalità il set comprende un pulsante per test manuali e un display di stato a due colori che si può integrare facilmente in vari materiali come metallo, legno o cartongesso. Scegliete il nostro elemento di illuminazione di emergenza per una maggiore sicurezza.

DATI TECNICI

Articolo	1007892
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente massima	60 °C
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Colore	bianco
Peso netto	0.412 kg
Peso lordo	0.441 kg