



Nødlyselement inkl. opp-ladbart batteri

statusviser, testfunksjoner, DALI

Sørg for sikkerhet og pålitelighet med vårt toppmoderne nødlyselement Akku DALI. Denne LED-konverteren for nødstilfeller gir takket være sitt DALI-grensesnitt en sømløs integrasjon i det eksisterende systemet for bygningsadministrasjon. Det oppladbare litumbatteriet (LiFePO4) er vernet mot å bli overoppladet. Det garanterer lang levetid og gir en intelligent ladestyring. I nødstilfeller garanterer apparatet tre timer med konstant belysning, takket være en stabil bølgespenning på 6-54V i LED-modulen din. For å gi maksimal funksjonalitet har settet en bryter for manuell testing og en statusanviser i to farger som lett lar seg integre-re i forskjellige materialer som metall, tre og gipsplate. Velg nødlyselementet vårt for å få høy sikkerhet.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007892
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	60 °C
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Farge	hvit
Nettvekt	0.412 kg
Bruttvekt	0.441 kg