



Noodverlichtingselement

incl. accu, statusweergave, testfuncties, DALI

Zorg voor veiligheid en betrouwbaarheid met ons ultramoderne DALI-verlichtingselement met accu. Deze lednoodconvector biedt dankzij zijn DALI-interface een naadloze integratie in bestaande gebouwbeheersystemen. De lithiumaccu (LiFePO4) met overlaadbeveiliging belooft een lange levensduur en is uitgerust met een intelligente laadregeling. In noodgeval garandeert het apparaat gedurende drie uur een constante verlichting dankzij een stabiele doorlaatspanning van 6-54V voor uw ledmodule. Voor maximale functionaliteit bevat de set een knop om manueel te testen en een tweekleurige statusweergave, die eenvoudig kan geïntegreerd worden in verschillende materialen zoals metaal, hout of gipsplaat. Voor meer veiligheid, kies voor ons noodverlichtingselement.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007892
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	60 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Kleur	wit
Nettogewicht	0.412 kg
Brutogewicht	0.441 kg