



Element oświetlenia awaryjnego

z baterią, wyświetlaczem stanu, funkcjami testowymi, DALI

Zapewnij sobie bezpieczeństwo i niezawodność dzięki naszemu najnowocześniejszemu elementowi oświetlenia awaryjnego DALI na baterie. Ten awaryjny konwerter LED zapewnia bezproblemową integrację z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem dzięki interfejsowi DALI. Bateria litowa zabezpieczona przed nadmiernym rozładowaniem (LiFePO4) zapewnia długą żywotność i jest wyposażona w inteligentną kontrolę ładowania. W sytuacji awaryjnej urządzenie gwarantuje stałe oświetlenie przez trzy godziny dzięki stabilnemu napięciu przewodzenia 6-54 V do modułu LED. Aby zapewnić maksymalną funkcjonalność, w zestawie znajduje się przycisk do testów ręcznych oraz dwukolorowy wskaźnik stanu, który można łatwo zintegrować z różnymi materiałami, takimi jak metal, drewno lub płyta gipsowo-kartonowa. Wybierz nasz element oświetlenia awaryjnego i zapewnij sobie większe bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007892
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Temperatura otoczenia	0 °C
Temperatura otoczenia	60 °C
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Kolor	biały
Waga netto	0.412 kg
Waga brutto	0.441 kg