



## Elemento de luz de emergência

incl. bateria, indicador de estado, funções de teste, DALI

Garanta segurança e fiabilidade com o nosso elemento de LUZ de emergência com bateria DALI de última geração. Este conversor de emergência LED oferece integração perfeita em sistemas de gestão de edifícios existentes graças à sua interface DALI. A bateria de lítio protegida contra descarga excessiva (LiFePO4) promete durabilidade e está equipada com um controlo de carga inteligente. Em caso de emergência, o dispositivo garante iluminação constante durante três horas através de uma tensão direta estável de 6-54 V para o seu módulo LED. Para máxima funcionalidade, o conjunto inclui um botão para testes manuais e um indicador de estado bicolor que pode ser facilmente integrado em diversos materiais como metal, madeira ou gesso cartonado. Selecione o nosso elemento de luz de emergência para mais segurança.

## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007892
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
temperatura ambiente mínima	0 °C
temperatura ambiente máxima	60 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Cor	branco
Peso líquido	0.412 kg
Peso bruto	0.441 kg