



Element zasilne razsvetljave

vključujoč baterijo, prikaz stanja, testne funkcije, DALI

Zagotovite varnost in zanesljivost z našim najsodobnejšim baterijskim elementom zasilne razsvetljave DALI. Ta LED pretvornik v sili zahvaljujoč vmesniku DALI ponuja brezhibno integracijo v obstoječe sisteme za upravljanje zgradbe. Litijeva baterija, zaščitena pred prekomerno izpraznitvijo (LiFePO4), obljublja dolgo življenjsko dobo in je opremljena z inteligentnim nadzorom polnjenja. V nujnih primerih naprava zagotavlja stalno osvetlitev tri ure s stabilno napetostjo 6–54 V na vaš LED modul. Za maksimalno funkcionalnost komplet vsebuje gumb za ročne teste in dvobarvni indikator stanja, ki ga je mogoče enostavno integrirati v različne materiale, kot so kovina, les ali mavčne plošče. Za še višjo raven varnosti izberite naš element zasilne razsvetljave.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007892
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
minimalna temperatura okolja	0 °C
maksimalna temperatura okolja	60 °C
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Barva	bela
Neto teža	0.412 kg
Bruto teža	0.441 kg