




## D-RING S

Wandleuchte, PHASE, 2700/3000K, PHASE, IP65, schwarz

Elegant greift die neue D-RING Familie den Trend zu organischen Formen auf. Dabei setzt das dimmbare indirekte und via CCT-Switch einstellbare warmweiße Licht (2700K / 3000K) die Fassaden dezent und blendfrei in Szene. Die zwei unterschiedlichen Durchmesser bieten gestalterischen Spielraum. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung ist zudem der Einsatz in Küstennähe möglich.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007911
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	160
Primäre Nennspannung	220-240V ~50Hz
Sekundär Strom / Spannung	95 mA
Schutzklasse	I
Wattage	7.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	213
Anzahl Leuchten an LS C16A	213
Höhe Einschaltstrom	3.44 A
Dauer Einschaltstrom	48.4 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	630/650 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	schwarz

## Lichtquelle

1907086	
---------	---

CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Tiefe	5 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Bruttogewicht	0.535 kg