




D-RING S

applique murale, PHASE, 2700/3000 K, PHASE, IP65, noir

La nouvelle famille D-RING reprend avec élégance la tendance des formes organiques. La lumière blanc chaud (2700 K / 3000 K) indirecte et à intensité variable, réglable via un interrupteur CCT, met en valeur les façades de manière discrète, sans éblouir. Les deux diamètres différents offrent une belle liberté créative. Quant au traitement de surface spécial, il permet une utilisation en zone côtière.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|---|
| N° art. | 1007911 |
| Code IP | IP65 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 06 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Mur |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante |
| Nombre de câblages en continu | 160 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50Hz |
| Courant / tension secondaire | 95 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 7.5 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 45 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 213 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 213 |
| Hauteur du courant d'appel | 3.44 A |
| Durée du courant d'appel | 48.4 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 630/650 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Coloris | noir |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 1907086 |  |
|---------|---|

| | |
|-------------------------|----------|
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B20 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Profondeur | 5 cm |
| Diamètre | 16 cm |
| Poids net | 0.5 kg |
| Poids brut | 0.535 kg |