




## D-RING S

lampada da parete, PHASE, 2700/3000K, PHASE, IP65, nero

La nuova famiglia D-RING riprende elegantemente la tendenza alle forme organiche. La luce bianca calda (2700K / 3000K) dimmerabile, indiretta e regolabile con interruttore CCT, mette in risalto le facciate con sobrietà e senza abbagliamento. I due diversi diametri offrono ampie possibilità di configurazione. Inoltre, grazie al trattamento speciale della superficie, è possibile l'uso in zone costiere.



## DATI TECNICI

Articolo	1007911
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	160
Tensione nominale primaria	220-240V ~50Hz
Corrente / tensione secondaria	95 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	7.5 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	213
Numero di apparecchi a LS C16A	213
Livello di corrente di spunto	3.44 A
Durata della corrente di spunto	48.4 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	630/650 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Colore	nero

## Sorgente Luminosa

1907086



<b>CRI</b>	80
<b>Dati LXXBXX</b>	L80B20
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Profondità</b>	5 cm
<b>Diametro</b>	16 cm
<b>Peso netto</b>	0.5 kg
<b>Peso lordo</b>	0.535 kg