




D-RING S

vegglampe, FASE, 2700/3000K, FASE, IP65, sort

Elegant griper den nye D-RING-serien trenden til organiske former. Det dimbare varmhvite lyset som kan stilles inn indirekte og via CCT-bryteren (2700K / 3000K) setter fasadene diskret og blendingsfritt i scene. De to ulike diameterne tilbyr utformingsrom. Takket være den spesielle overflatebehandlingen er dessuten bruken i nærheten av kysten mulig.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007911
EL nummer	3228350
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	160
Primær merkespenning	220-240V ~50Hz
Sekundær strøm / spenning	95 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	7.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	213
Antall lys på LS C16A	213
Høy innkoblingsstrøm	3.44 A
Varighet innkoblingsstrøm	48.4 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	630/650 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin

Lyskilde

1907086

ATG



Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L80B20
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Dybde	5 cm
Diameter	16 cm
Nettovekt	0.5 kg
Bruttovekt	0.535 kg