




D-RING S

wandlamp, FASE, 2700/3000K, FASE, IP65, zwart

De nieuwe D-RING Familie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het dimbare indirecte en via CCT-switch regelbare warmwitte licht (2700K / 3000K) zet gevels op een sfeervolle en niet-verblindende manier in scène. De twee verschillende diameters bieden creatieve vrijheid. Dankzij de speciale oppervlaktebehandeling is de lamp bovendien geschikt voor gebruik aan de kust.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007911
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Aantal doorvoerbedrading	160
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Secundaire stroom/spanning	95 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	213
Aantal armaturen bij LS C16A	213
Niveau van inschakelstroom	3.44 A
Duur van inschakelstroom	48.4 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	630/650 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	zwart

Lichtbron

1907086	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B20
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Diepte	5 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Brutogewicht	0.535 kg