




D-RING S

luminária de parede, PHASE, 2700/3000 K, PHASE, IP65, preto

A nova família D-RING retoma com elegância a tendência das formas orgânicas. A luz branco quente indireta e regulável (2700K/3000K), que pode ser ajustada através de um interruptor CCT, destaca as fachadas de forma discreta e sem brilho. Os dois diâmetros diferentes oferecem liberdade de disposição. Graças ao tratamento de superfície especial, a utilização perto da costa também é possível.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007911
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Número de cabos	160
Tensão nominal primária	220-240V ~50Hz
Corrente / Tensão secundária	95 mA
Classe de proteção	I
Potência	7.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	213
Número de luminárias no LS C16A	213
Nível de corrente de irrupção	3.44 A
Duração da corrente de irrupção	48.4 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	630/650 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Cor	preto

Fonte de luz

1907086	
---------	---

CRI	80
Dados LXXBXX	L80B20
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Profundidade	5 cm
Diâmetro	16 cm
Peso líquido	0.5 kg
Peso bruto	0.535 kg