




D-RING S

настенный светильник, PHASE, 2700/3000K, PHASE, IP65, черный

Новая линейка D-RING элегантно развивает модную тенденцию к органическим формам. Непрямой теплый белый свет (2700K / 3000K) с возможностью регулировки яркости при помощи CCT Switch подсвечивает фасады неброско и без бликов. Два варианта диаметров дают свободу в оформлении. Кроме того, специальная обработка поверхности позволяет использовать светильник в приморских регионах.



Технические характеристики

Тов. №	1007911
IP Code	IP65
Класс ударопрочности	IK 06
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	160
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50Hz
Вторичный ток / напряжение	95 mA
Класс защиты	I
Мощность	7.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Количество светильников на LS B16A	213
Количество светильников на LS C16A	213
Уровень пускового тока	3.44 A
Продолжительность пускового тока	48.4 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01

Источник света

1907086	
---------	---

Световой поток	630/650 lm
Цветовая температура	2700/3000 Kelvin
Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L80B20
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Глубина	5 cm
Диаметр	16 cm
Вес нетто	0.5 kg
вес брутто	0.535 kg