




Stenska svetilka D-RING S

PHASE, 2700/3000 K, PHASE, IP65, črna

Nova družina svetil D-RING elegantno vzpostavlja trend organskih oblik. Zatemnitvena posredna topla bela svetloba (2700 K / 3000 K), ki jo je mogoče nastaviti s CCT stikalom, diskretno in brez odvečnega bleščanja izpostavi fasade. Dva različna premera ponujata ustvarjalno svobodo pri načrtovanju. Zahvaljujoč posebni površinski obdelavi je svetilko mogoče uporabiti tudi v neposredni bližini obale.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007911
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Število ožičenj	160
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50Hz
Sekundarni tok / napetost	95 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	7.5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	213
Število svetilk na LS C16A	213
Raven zagonskega toka	3.44 A
Trajanje zagonskega toka	48.4 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumni	630/650 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Barva	črna

Svetlobnega Vira

1907086		CRI	80
		LXXBXX podatki	L80B20
		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	1
		Globina	5 cm
		Premer	16 cm
		Neto teža	0.5 kg
		Bruto teža	0.535 kg