




D-RING S

applique murale, PHASE, 2700/3000 K, PHASE, IP65, blanc

La nouvelle famille D-RING reprend avec élégance la tendance des formes organiques. La lumière blanc chaud (2700 K / 3000 K) indirecte et à intensité variable, réglable via un interrupteur CCT, met en valeur les façades de manière discrète, sans éblouir. Les deux diamètres différents offrent une belle liberté créative. Quant au traitement de surface spécial, il permet une utilisation en zone côtière.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007912
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	160
Tension nominale primaire	220-240V ~50Hz
Courant / tension secondaire	95 mA
Indice de protection	I
Wattage	7.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	213
Nombre de luminaires sur LS C16A	213
Hauteur du courant d'appel	3.44 A
Durée du courant d'appel	48.4 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	790/820 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Coloris	blanc

Source Lumineuse

1907086		CRI	80
		Caractéristiques LXXBXX	L80B20
		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Profondeur	5 cm
		Diamètre	16 cm
		Poids net	0.5 kg
		Poids brut	0.535 kg